

## EUROLITE LED TSL-350 Scan COB ws

Handlicher Scanner mit 60-W-COB-LED, Gobo- und Farbrad

Art.-Nr.: 51786151

GTIN: 4026397709438



**Listenpreis: 355.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Kompaktes Design
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb
- Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen<BR>Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Im 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- LCD Display
- Gummifüße
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397709438

Gewicht: 3,66 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.22 m

## Technische Daten:

|                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                  |
| Gesamtanschlusswert:            | 70 W                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse:                   | SK I                                                                                                                                                                                                    |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                    |
| Sicherung:                      | 5 x 20 mm, T 1,5 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                              |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                                                               |
| LED-Typ:                        | 1 x 60 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)                                                                                                                                                              |
| Ausstattung:                    | Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus<br>manuell                                                                                                                                                |
| Farberzeugung:                  | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<br>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit<br>variabler Geschwindigkeit                                                                                  |
| Gobos:                          | Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und<br>offen<br>Außendurchmesser 10mm<br>Imagedurchmesser 14mm<br>Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel<br>Shake-Effekt                                  |
| DMX-Kanäle:                     | 10                                                                                                                                                                                                      |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                             |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                             |
| Kühlung:                        | Lüfter                                                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB<br>(optional); Master/Slave-Funktion;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by<br>Wireless Solution über USB (optional); CRMX by<br>LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:         | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3                                                                                                                                                     |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                             |
| Abstrahlwinkel:                 | 11°                                                                                                                                                                                                     |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 11°                                                                                                                                                                                                     |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 1m: 12034 lx, 3m: 1489 lx, 6m:<br>388 lx                                                                                                                                                  |
| Gehäusefarbe:                   | Weiß                                                                                                                                                                                                    |
| Displaytyp:                     | LCD Display                                                                                                                                                                                             |
| Transporthilfe:                 | Gummifüße                                                                                                                                                                                               |
| Maße:                           | Breite: 16,0 cm<br>Tiefe: 15,0 cm<br>Höhe: 33,0 cm                                                                                                                                                      |
| Gewicht:                        | 3,26 kg                                                                                                                                                                                                 |

## Lieferumfang:

---

1 x Movinglight  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Montagebügel  
3 x Gobos