

EUROLITE TMH XB-200 Moving-Head-Beam

Hochleistungs-Beam für 200-W-Entladungslampe

Art.-Nr.: 51786800

GTIN: 4026397556438



Features:

- Sehr enger Abstrahlwinkel mit 2°
- Mit elektronischem Ballast
- Farbrad mit 13 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Halbfarben)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- 8-Facetten-Prisma
- Frost-Filter
- Goborad mit 13 statischen Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Motorischer Fokus
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Dimmer
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Control-Board mit grafischer LCD-Anzeige und Encoder zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Für OSD 5 Reflektor 200 W Entladungslampe
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397556438

Gewicht: 14,55 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.38 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 38 cm
Gesamtanschlusswert:	250 W
DMX-Kanäle:	16
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	1-10 Hz
Farbrad:	13 dichroitische Farben und offen
Statisches Goborad:	13 Gobos und offen
Max. Schwenkbewegung (PAN):	540°
Max. Kippbewegung (TILT):	270°
Abstrahlwinkel:	2°
Maße (L x B x H):	250 x 310 x 380 mm
Gewicht:	12 kg

Lieferumfang: