EUROLITE TMH XB-280 Moving-Head-Beam

Art.-Nr.: 51786825

GTIN: 4026397677171

Lichtstarker, enger Beam mit OSD 10 280W Entladungslampe, Farbrad, Gobos und Prismen

Features:

- Ausgestattet mit einer OSD 10 Reflektor 280W Entladungslampe
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Farbrad; Fokus motorisch; Goborad mit statischen Gobos; Frostfilter; Prisma 8-fach rotierend; Prisma 24-fach rotierend
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 13 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Im 16; 19 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397677171

Gewicht: 15,75 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	385 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	Entladungslampe
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	1 - 18 Hz
Ausstattung:	Farbrad; Fokus motorisch; Goborad mit statischen Gobos; Frostfilter; Prisma 8-fach rotierend; Prisma 24-fach rotierend
Farberzeugung:	Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 13 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	16; 19
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 30,0 cm Tiefe: 20,5 cm Höhe: 50,5 cm
Gewicht:	14,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 4 (laute Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.