

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Verfolger mit kaltweißer 160-W-LED für kleine bis mittlere Entfernungen

Art.-Nr.: 51787311

GTIN: 4026397571295



Features:

- Komfortable Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 LED 160 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch; CTO-Korrekturfilter einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von bis zu 20 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397571295

Gewicht: 11,15 kg

Länge: 0.66 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.28 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 160 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)

Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Farbtemperatur:	3200K; 4500K; 5600K
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss; Metall
Anwendungsbereich:	- 20m
Maße:	Länge: 60 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 31,5 cm
Gewicht:	9,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm
Material:	Aluminiumguss, 4 mm
Material:	Stahl
Maße:	Länge: 8,5 cm Breite: 0,6 cm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Montagebügel
 1 x Innensechskantschlüssel