

## EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

Verfolger mit warmweißer 300-W-LED für mittlere Entfernungen, Zoom, CRI >80

Art.-Nr.: 51787320

GTIN: 4026397625059



### Features:

- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 LED 300 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar
- Im 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 17°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 4 voreingestellte Werte
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 25 bis zu 50 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397625059

Gewicht: 14,35 kg

Länge: 0.86 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.29 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 440 W

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                           |
| LED-Typ:                    | 1 x 300 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)                                                                         |
| Blitzrate:                  | 0,8 - 16 Hz                                                                                                         |
| Ausstattung:                | Fokus manuell; Iris stufenlos                                                                                       |
| Farberzeugung:              | Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen<br>Halbfarben anwählbar                                               |
| DMX-Kanäle:                 | 6                                                                                                                   |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                         |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                         |
| Kühlung:                    | Lüfter temperaturgeregelt                                                                                           |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; DMX                                                                                                    |
| Fixtures vorhanden für:     | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                   |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                         |
| PWM-Frequenz:               | 26600 Hz                                                                                                            |
| Abstrahlwinkel:             | 7° - 17°                                                                                                            |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 7 - 17°                                                                                                             |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 7 - 17°                                                                                                             |
| Farbtemperatur:             | 3500K                                                                                                               |
| Farbwiedergabeindex (CRI):  | 80 Ra                                                                                                               |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                             |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel                                                                                                        |
| Displaytyp:                 | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                   |
| Markenverwendung:           | SEETRONIC Steckverbindung verbaut                                                                                   |
| Anwendungsbereich:          | 25m - 50m                                                                                                           |
| Maße:                       | Länge: 77 cm<br>Breite: 27 cm<br>Höhe: 29 cm                                                                        |
| Gewicht:                    | 12,35 kg                                                                                                            |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                                                        |

**Lieferumfang:**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Montagebügel
- 1 x Innensechskantschlüssel