

## EUROLITE LED LP-30 Logo-Projektor

LED-Logo-Projektor mit 30-W-LED, Strobe, Dimmer und Gobo-Rotation, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51799329

GTIN: 4026397670394



**Listenpreis: 296.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

LED-Logoprojektor mit 30-W-LED inkl. IR-Fernbedienung

Nutzen Sie den EUROLITE LED LP-30, um mit Ihrem an die Decke projizierten Firmenlogo für Ihren Messestand zu werben oder werfen Sie ein Weihnachtsmotiv direkt aus Ihrem Schaufenster auf die Straße, um die volle Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zu ziehen.

Der LP-30 Logo-Projektor arbeitet vollkommen lautlos, da er mit einer Konvektionskühlung ausgestattet ist. Die scharfe und flimmerfreie Projektion wird durch die leistungsstarke, kaltweiße 30-Watt-COB-LED ermöglicht.

Verschiedene Gobos lassen sich einfach wechseln und einsetzen. Wechseln Sie bequem zwischen statischem oder rotierendem Gobo und steuern Sie die Rotationsgeschwindigkeit und -richtung je nach Ihren Bedürfnissen.

Ein Gobo mit "Bubbles"-Motiv ist im Lieferumfang enthalten.

Der Logoprojektor bietet Ihnen außerdem einen Dimmer, vorprogrammierte Makros sowie einen Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit über einen Zufallsgenerator.

Die Ansteuerung können Sie wahlweise über DMX, Master/Slave oder mit der beiliegenden Infrarot-Fernbedienung vornehmen. Außerdem ist der Logo-Projektor kompatibel zu QuickDMX - dem Funk-DMX-System von Eurolite. Der P-Con-Netzanschluss erlaubt es Ihnen, bis zu acht Geräte in Reihe zu betreiben.

Über das Control-Board mit LCD-Anzeige können Sie den LP-30 adressieren und einstellen.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397670394

Gewicht: 3,75 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.31 m

## Features:

- Ein Gobo, Motiv "Bubbles", wird mitgeliefert
  - Scharfe Projektion
  - 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
  - Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell; Zoom manuell; Goborad mit statischen Gobos
  - Dimmer elektronisch; Farbmakros einstellbar
  - Gobo-Effekt; Stroboskop-Effekt
  - Im 2; 3; 4 CH DMX-Modus bedienbar
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
  - Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 16°
  - Mit Doppelbügel
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
  - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
  - Geräuschloser Betrieb
- Gobos**
- Gobos austauschbar

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                            |
| Gesamtanschlusswert:        | 35 W                                                                                                                                                              |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                               |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                                                         |
| LED-Typ:                    | 1 x 30 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)                                                                                                                        |
| Ausstattung:                | Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell;<br>Zoom manuell; Goborad mit statischen Gobos                                                                       |
| DMX-Kanäle:                 | 2; 3; 4                                                                                                                                                           |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                       |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                       |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                        |
| Ansteuerung:                | DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX<br>über USB (optional); W-DMX by Wireless<br>Solution über USB (optional); CRMX by<br>LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:     | Light Captain; Light J                                                                                                                                            |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                                                       |
| Abstrahlwinkel:             | 11° - 16°                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 11 - 16°                                                                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 11 - 16°                                                                                                                                                          |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                                                           |
| Aufnahmesystem:             | Doppelbügel                                                                                                                                                       |
| Material:                   | Aluminium                                                                                                                                                         |
| Maße:                       | Länge: 25,2 cm<br>Breite: 12 cm<br>Höhe: 24,8 cm                                                                                                                  |
| Gewicht:                    | 3,34 kg                                                                                                                                                           |

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                       |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø10mm                                                            |
| Material:                       | Metall, 2,5 mm                                                       |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m                                                            |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut                 |
| Gobos:                          | Außendurchmesser 27mm<br>Imagedurchmesser 18mm<br>Gobos austauschbar |

## Lieferumfang:

1 x Gerät  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie  
 1 x Gobos  
 1 x Bedienungsanleitung