FUTURELIGHT WDR-G5 RX IP Drahtlos-DMX-Empfänger Outdoor

Art.-Nr.: 51834027

GTIN: 4026397660036

Wetterfester DMX-Funkempfänger mit Technik von Wireless Solution, IP65

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Wetterfester DMX-Funkempfänger mit Technik von Wireless Solution, IP65

Mit dem wetterfesten DMX-Funkempfänger von FUTURELIGHT WDR-G5 haben Sie einen drahtlosen Empfänger für 512 DMX-Kanäle, mit dem Sie nahezu alle Ihre Geräte kabellos mit DMX-Steuerung betreiben können. Dank der G5-Empfängereinheit inkl. Antenne von Wireless Solutions sind Sie in der Lage, auch längere Strecken zu überbrücken und lästige Kabel wegzulassen.

Der WDR-G5 eignet sich sehr gut für den Einsatz auf größeren Bühnen oder Events.
Die integrierte AFHSS-Technologie sorgt für eine störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band, das weltweit anmelde- und gebührenfrei ist.

Das wetterfeste Aluminium-Druckguss-Gehäuse (IP65) ist mit Montageleisten ausgestattet. Dank der verriegelbaren Eingangsbuchse für den Netzanschluss, die geschlossen nahezu jedem Wetter standhält, ist der WDR-G5 auch für Open-Air-Festivals einsetzbar.

Die Reichweite des DMX-Funkempfängers beträgt 500 m bei Sichtkontakt. Eine einfache und schnelle Inbetriebnahme mit nur einer Taste ist dank Plug & Play möglich. Die integrierte LED ermöglicht Ihnen eine einfache Überwachung des Betriebszustands.

Features:

- Wireless Solution G5-Empfängereinheit und Antenne
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- LED zur Überwachung des Betriebszustands
- Verriegelbarer Netzanschluss (IP T-Con)
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397660036
Gewicht: 1,45 kg
Länge: 0.23 m
Breite: 0.18 m
Höhe: 0.13 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ansteuerbar über W-DMX by Wireless Solution; plug and play
- Reichweite von bis zu 500m bei Sichtweite
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Mit Omega-Bügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	3 W
Schutzart:	IP65
DMX-Kanäle:	Eingang 512
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Ansteuerung:	W-DMX by Wireless Solution; plug and play
Reichweite:	Bis zu 500m bei Sichtweite
Frequenzband:	2,4 GHz
Modulation:	AFHSS
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Farbe:	Grau
Maße:	Breite: 13,5 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	1,24 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Konformitätserklärung
1 x Antenne
1 x Abschlussstecker DMX

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.