



Features:

- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Verriegelbarer Netzanschluss (IP T-Con)
- Ansteuerbar über CRMX by LumenRadio
- Reichweite von bis zu 600m bei Sichtweite
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Mit Omega-Bügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397722550
Gewicht: 1,55 kg
Länge: 0.30 m
Breite: 0.20 m
Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	1,6 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
DMX-Kanäle:	Eingang 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP

Ansteuerung:	CRMX by LumenRadio
Reichweite:	Bis zu 600m bei Sichtweite
Frequenzband:	2,4 GHz
Antennenverstärkung:	5 dBi
Modulation:	GFSK
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Status LED:	DMX; Pegelanzeige
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 17,3 cm Breite: 15,6 cm Höhe: 9,2 cm
Gewicht:	1,30 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Omega-Bügel
 1 x Konformitätserklärung