

## FUTURELIGHT Profile 200, 20-45°

PRO Profil-Scheinwerfer, warmweiße 200-W-LED, Zoom, CRI >90, sehr leise

Art.-Nr.: 51840915

GTIN: 4026397625714



**Listenpreis: 1188.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Frontlinse aus Glas
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Fokus manuell; Zoom manuell
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Im 1; 2 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20° - 45°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397625714

Gewicht: 12,80 kg

Länge: 0.80 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.33 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 230 W

Schutzklasse: SK I

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:               | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                                                                     |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                           |
| LED-Typ:                    | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)                                                                         |
| Ausstattung:                | Fokus manuell; Zoom manuell                                                                                         |
| Gobos:                      | Außendurchmesser 85mm<br>Imagedurchmesser 60mm                                                                      |
| DMX-Kanäle:                 | 1; 2                                                                                                                |
| DMX-Eingang:                | 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                  |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion<br>1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                  |
| Kühlung:                    | Lüfter geräuscharm                                                                                                  |
| Ansteuerung:                | DMX                                                                                                                 |
| Fixtures vorhanden für:     | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                   |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel:             | 20° - 45°                                                                                                           |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 20 - 45°                                                                                                            |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 20 - 45°                                                                                                            |
| Farbwiedergabeindex (CRI):  | 97 Ra                                                                                                               |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                             |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel                                                                                                        |
| Markenverwendung:           | SEETRONIC Steckverbindung verbaut                                                                                   |
| Maße:                       | Länge: 64,5 cm<br>Breite: 27,6 cm<br>Höhe: 27,7 cm                                                                  |
| Gewicht:                    | 10,90 kg                                                                                                            |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                                                        |

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Filterrahmen  
 1 x Halter  
 1 x XLR Kabel  
 1 x Stecker