

FUTURELIGHT Stage Pixel Bar 5

Leiste mit eng abstrahlenden 5 x 15-W-RGBW-LED & Frostscheibe

Art.-Nr.: 51841358

GTIN: 4026397561081



Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Für den Betrieb über geeignete Lichtsteuersoftware mit Art-Net-Unterstützung
- 5 LEDs 15 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbwechsel einstellbar; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl
- Im 4; 6; 8; 20; 24 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Art-Net; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; RDM
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4°
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397561081

Gewicht: 7,20 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 15 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6; 8; 20; 24
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 etherCON (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Art-Net; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; RDM
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	4°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 44 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 17,3 cm
Gewicht:	6,15 kg

Lieferumfang: