

FUTURELIGHT POS-8 LED HCL Powerstick

LED-Farbwechslerleiste mit 10-W-RGBWA+UV-LEDs (6in1)

Art.-Nr.: 51841367

GTIN: 4026397510829



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 8 Hexacolor-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Für Pixelmapping-Anwendungen gut geeignet
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Funktionen: statische Farben, RGBWA+UV-Farbmischung, Farbvoreinstellungen, programmierte Farbtemperaturwerte, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD-Anzeige
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 8 LEDs 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Im 3; 6; 8; 12; 48; 53 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 22°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397510829

Gewicht: 4,20 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.22 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	85,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	8 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	3 (HSV Farbton/Sättigung/Dunkelstufe); 3 (HSI Farbton/Sättigung/Intensität); 6; 8; 12; 48; 53
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	22°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	22°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 55,5 cm Tiefe: 8 cm Höhe: 18,3 cm
Gewicht:	3,70 kg

Lieferumfang: