

FUTURELIGHT DMB-160 LED Moving-Head

PRO Beam-Moving-Head mit 150-W-COB-LED und großer Ausstattung

Art.-Nr.: 51841807

GTIN: 4026397528657



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Mit Glaslinse
- Extrem hohe Lichtausbeute
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- 1 LED 150 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit statischen Gobos; Prisma 6-fach Linear; Prisma 8-fach rotierend; Frostfilter; Fokus motorisch
- Dimmer elektronisch
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Im 11; 13; 14; 17 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregt
- Ansteuerbar über RDM; DMX; Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 3°
- Mehrfarbiges LCD Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397528657

Gewicht: 18,05 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.37 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	200 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 150 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Prisma 6-fach Linear; Prisma 8-fach rotierend; Frostfilter; Fokus motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	11; 13; 14; 17
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	RDM; DMX; Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	3°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 3m: 76776 lx, 6m: 18482 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 34,3 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 42,8 cm
Gewicht:	15,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Montagebügel
1 x XLR Kabel