

## FUTURELIGHT DMH-150 LED Moving-Head

Hochleistungs-LED-Moving-Head mit 150-W-COB-LED

Art.-Nr.: 51841970

GTIN: 4026397474534



### Features:

- Bestückung mit einer 150-W-COB-LED - vergleichbar mit einer 575-W-Entladungslampe
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- 21, 23 oder 24 DMX-Kanäle wählbar (bis Softwareversion 1.1.00)
- 14, 16, 21 oder 24 DMX-Kanäle wählbar (ab Softwareversion 1.1.01)
- Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma und 8-Facetten-Prisma sowie Frostfilter
- Farbrad mit 8 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltren und offen
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad 1 mit 7 rotierenden Gobos plus offen
- Alle Gobos sind austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Goborad 2 mit 7 statischen Gobos plus offen
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Motorischer Fokus
- Autofokus
- Stufenlos regelbare Iris
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Schaltnetzteiltechnologie
- Automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD-Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397474534

Gewicht: 16,15 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.36 m

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Im 21 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; RDM

## Technische Daten:

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stromversorgung:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                           |
| Gesamtanschlusswert:         | 210 W                                            |
| Max. Kippbewegung TILT:      | 270° Positionierung                              |
| Max. Schwenkbewegung PAN:    | 630° Positionierung                              |
| Gobos:                       | Außendurchmesser 27mm<br>Imagedurchmesser 22mm   |
| DMX-Kanäle:                  | 21                                               |
| Ansteuerung:                 | Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; RDM           |
| Fixtures vorhanden für:      | Light Captain                                    |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):   | 14°                                              |
| Farbe:                       | Schwarz                                          |
| Maße:                        | Breite: 34,3 cm<br>Tiefe: 25 cm<br>Höhe: 42,8 cm |
| Gewicht:                     | 14,10 kg                                         |
| DMX-Kanäle:                  | 21/23/24 (bis Softwareversion 1.1.00)            |
| DMX-Kanäle:                  | 14/16/21/24 (ab Softwareversion 1.1.01)          |
| DMX-Anschluss:               | 3-pol XLR                                        |
| Musiksteuerung:              | über eingebautes Mikrofon                        |
| Drahtlose Signalübertragung: | 2,4 GHz (ISM)                                    |
| LED-Typ:                     | Array 150 W                                      |
| LED-Anzahl:                  | 1                                                |
| Abstrahlwinkel:              | 14°                                              |
| Farbrad:                     | 8 dichroitische Farben und offen                 |
| Statisches Goborad:          | 7 Gobos und offen                                |
| Rotierendes Goborad:         | 7 Gobos und offen                                |
| Außendurchmesser der Gobos:  | 27 mm                                            |
| Imagedurchmesser der Gobos:  | 22 mm                                            |
| Max. Schwenkbewegung (PAN):  | 630°                                             |
| Max. Kippbewegung (TILT):    | 270°                                             |
| Maße (L x B x H):            | 343 x 250 x 428 mm                               |

## Lieferumfang:

---