

## FUTURELIGHT DMH-160 LED Moving-Head

PRO Moving-Head mit 150-W-COB-LED und umfangreicher Ausstattung

Art.-Nr.: 51841971

GTIN: 4026397564228



### Features:

- Bestückung mit einer leistungsstarken 150-W-COB-LED
- Optionaler Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden) kann nachgerüstet werden
- 14, 16, 21 oder 24 DMX-Kanäle wählbar
- Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma und 8-Facetten-Prisma sowie Frostfilter
- Farbrad mit 8 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad 1 mit 7 rotierenden Gobos plus offen
- Alle Gobos sind austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Goborad 2 mit 7 statischen Gobos plus offen
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Motorischer Fokus
- Autofokus
- Stufenlos regelbare Iris
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit grafischem LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397564228

Gewicht: 16,00 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.36 m

- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc. (Li-Ion Akku 3.7V, AAA, 10440 nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 1 LED 150 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Iris; Prisma 3-fach; Prisma 8-fach; Fokus motorisch; Frostfilter
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen
- Gobos austauschbar
- Im 14; 16; 21; 24 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°

## Technische Daten:

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                        |
| Gesamtanschlusswert:      | 170 W                                                                                                                         |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)              |
| Stromausgang:             | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion                                                                                            |
| Lampenart:                | LED-Lampe                                                                                                                     |
| LED-Typ:                  | 1 x 150 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)                                                                                   |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                           |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                     |
| Ausstattung:              | Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Iris; Prisma 3-fach; Prisma 8-fach; Fokus motorisch; Frostfilter |
| Farberzeugung:            | Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen                                                                                 |
| Gobos:                    | Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen<br>Außendurchmesser 28mm<br>Imagedurchmesser 22mm<br>Gobos austauschbar      |
| DMX-Kanäle:               | 14; 16; 21; 24                                                                                                                |
| Kühlung:                  | Lüfter temperaturgeregelt                                                                                                     |
| Ansteuerung:              | Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar                                                                 |
| Fixtures vorhanden für:   | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                             |
| Projektion:               | Flimmerfrei                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel:           | 14°                                                                                                                           |

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 14°                                              |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 3m: 14068 lx, 6m: 3617 lx          |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                          |
| Maße:                           | Breite: 34,3 cm<br>Tiefe: 25 cm<br>Höhe: 42,8 cm |
| Gewicht:                        | 14,05 kg                                         |
| DMX-Kanäle:                     | 14/16/21/24                                      |
| DMX-Anschluss:                  | 5-pol und 3-pol XLR                              |
| Musiksteuerung:                 | über eingebautes Mikrofon                        |
| LED-Typ:                        | 150 W COB                                        |
| LED-Anzahl:                     | 1                                                |
| Abstrahlwinkel:                 | 14°                                              |
| Farbrad:                        | 8 dichroitische Farben und offen                 |
| Statisches Goborad:             | 7 Gobos und offen                                |
| Rotierendes Goborad:            | 7 Gobos und offen                                |
| Außendurchmesser der Gobos:     | 27 mm                                            |
| Imagedurchmesser der Gobos:     | 22 mm                                            |
| Max. Schwenkbewegung (PAN):     | 630°                                             |
| Max. Kippbewegung (TILT):       | 270°                                             |

#### **Lieferumfang:**