

## FUTURELIGHT DMH-380 Hybrid CMY Moving-Head Spot/Beam

Art.-Nr.: 51841985

PRO Spot/Beam/Wash-Moving-Head mit 380-W-COB-LED, großem Zoom, Frost, CMY-Farbmischung und Animationsrad



**Listenpreis: auf Anfrage €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Bidirektional rotierendes 6-fach-linear-Prisma und 8-Facetten-Prisma mit variabler Geschwindigkeit, kombinierbar für Multifacetten-Effekte
- 1 LED 380 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 260° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer, Zoom, Fokus, Gobo-Rotation
- Prisma 8-fach rotierend; Prisma 6-fach Linear rotierend; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Frostfilter Linear; Animationsrad rotierend
- Pulsweitenmodulation variabel
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen; Farbrad mit 6 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter
- CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Gobo indizierbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Goborad mit statischen Gobos, 11 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Im 26; 30 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter temperaturgeregelt in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio nachrüstbar; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 50°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397725421

Gewicht: 24,60 kg

Länge: 0.74 m

Breite: 0.52 m

Höhe: 0.37 m

- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display,<BR>mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- 2 robuste Tragegriffe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 4 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

## Technische Daten:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gesamtanschlusswert:      | 450 W                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzklasse:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker                                                                                                                                                                   |
| Stromausgang:             | IP T-Con (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sicherung:                | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                                                           |
| Lampenart:                | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LED-Typ:                  | 1 x 380 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)                                                                                                                                                                                                                           |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 260° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                                                                                                                                                   |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                                                                                                                                                   |
| Blitzrate:                | 1 - 16 Hz                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ausstattung:              | Prisma 8-fach rotierend; Prisma 6-fach Linear<br>rotierend; Goborad mit rotierenden Gobos;<br>Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch;<br>Frostfilter Linear; Animationsrad rotierend                                                                           |
| Farberzeugung:            | CMY-Farbmischung für unbegrenzte<br>Farbvariationen                                                                                                                                                                                                                   |
| Farberzeugung:            | Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in<br>beide Richtungen; Farbrad mit 6 dichroitischen<br>Farben und offen und CTO-Korrekturfilter                                                                                                                         |
| Gobos:                    | Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und<br>offen<br><br>Außendurchmesser 20mm<br>Imagedurchmesser 16mm<br>Shake-Effekt<br>Gobo indizierbar<br>Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel<br>Goborad mit statischen Gobos, 11 Gobos und<br>offen<br>Shake-Effekt |
| DMX-Kanäle:               | 26; 30                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DMX-Eingang:              | 5-pol XLR (M) Einbauversion IP<br>3-pol XLR (M) Einbauversion IP                                                                                                                                                                                                      |
| DMX-Ausgang:              | 5-pol XLR (W) Einbauversion IP<br>3-pol XLR (W) Einbauversion IP                                                                                                                                                                                                      |
| Kühlung:                  | 4 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf<br>1 x Lüfter temperaturgeregelt in der Base                                                                                                                                                                                    |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio nachrüstbar; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:         | Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                                                                                                   |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                      |
| Abstrahlwinkel:                 | 1° - 50°                                                                                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 1 - 50°                                                                                                                                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 1 - 50°                                                                                                                                                                                                                          |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 85 Ra über Filter                                                                                                                                                                                                                |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng kaltweiß (CW) 6m: 61479 lx<br>Weit kaltweiß (CW) 1m: 25101 lx, 3m: 2877 lx, 6m: 797 lx                                                                                                                                       |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                                                                          |
| Aufnahmesystem:                 | 2x Omega-Bügel                                                                                                                                                                                                                   |
| Displaytyp:                     | Mehrfarbiges LCD Display Akkupufferung nachrüstbar                                                                                                                                                                               |
| Tragegriff:                     | 2 Stück                                                                                                                                                                                                                          |
| Maße:                           | Breite: 41,5 cm<br>Tiefe: 25,4 cm<br>Höhe: 63,2 cm                                                                                                                                                                               |
| Gewicht:                        | 22,00 kg                                                                                                                                                                                                                         |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)                                                                                                                                                  |

## Lieferumfang:

1 x Movinglight  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 2 x Omega-Bügel  
 1 x XLR Kabel