# FUTURELIGHT DMH-380 Hybrid CMY Moving-Head Spot/Beam

**Art.-Nr.: 51841985**

GTIN: 4026397725421

PRO Spot/Beam/Wash-Moving-Head mit 380-W-COB-LED, großem Zoom, Frost, CMY-Farbmischung und Animationsrad

## Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Bidirektional rotierendes 6-fach-linear-Prisma und 8-Facetten-Prisma mit variabler Geschwindigkeit, kombinierbar für Multifacetten-Effekte
- 1 LED 380 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 260° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer, Zoom, Fokus, Gobo-Rotation
- Prisma 8-fach rotierend; Prisma 6-fach Linear rotierend; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Frostfilter Linear; Animationsrad rotierend
- Pulsweitenmodulation variabel
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen; Farbrad mit 6 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter
- CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Gobo indizierbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Goborad mit statischen Gobos, 11 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Im 26; 30 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter temperaturgeregelt in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio nachrüstbar; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 50°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397725421

Gewicht: 24,60 kg

Länge: 0.74 m

Breite: 0.52 m

Höhe: 0.37 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display,<BR>mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- 2 robuste Tragegriffe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 4 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 450 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | IP T-Con (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 380 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW) |
| Max. Kippbewegung TILT: | 260° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Blitzrate: | 1 - 16 Hz |
| Ausstattung: | Prisma 8-fach rotierend; Prisma 6-fach Linear rotierend; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Frostfilter Linear; Animationsrad rotierend |
| Farberzeugung: | CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen |
| Farberzeugung: | Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen; Farbrad mit 6 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter |
| Gobos: | Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen<br>Außendurchmesser 20mm<br>Imagedurchmesser 16mm<br>Shake-Effekt<br>Gobo indizierbar<br>Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel<br>Goborad mit statischen Gobos, 11 Gobos und offen<br>Shake-Effekt |
| DMX-Kanäle: | 26; 30 |
| DMX-Eingang: | 5-pol XLR (M) Einbauversion IP<br>3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 5-pol XLR (W) Einbauversion IP<br>3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | 4 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf<br>1 x Lüfter temperaturgeregelt in der Base |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Ansteuerung: | Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio nachrüstbar; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain; GDTF (GrandMA3) |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 1° - 50° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 1 - 50° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 1 - 50° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 85 Ra über Filter |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng kaltweiß (CW) 6m: 61479 lx<br>Weit kaltweiß (CW) 1m: 25101 lx, 3m: 2877 lx, 6m: 797 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | 2x Omega-Bügel |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display Akkupufferung nachrüstbar |
| Tragegriff: | 2 Stück |
| Maße: | Breite: 41,5 cm<br>Tiefe: 25,4 cm<br>Höhe: 63,2 cm |
| Gewicht: | 22,00 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |

## Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel
1 x XLR Kabel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.