

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL

Flacher PRO-Scheinwerfer mit RGBWA+UV-LEDs (6in1) und RGB-SMD-Ring

Art.-Nr.: 51842548

GTIN: 4026397614626



Features:

- Ausgestattet mit 7 leistungsstarken RGBWA+UV-LEDs (6in1) und 144 RGB-LEDs (SMD)
- Separat ansteuerbare Segmente
- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Kompaktes Design
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- 2 schwenkbare Montagebügel
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Standalone- oder DMX-Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 144 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- 7 LEDs 8 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Im 11; 16; 28 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397614626

Gewicht: 5,50 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.31 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 80 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	144 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung) 7 x 8 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	11; 16; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	34°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 28,7 cm Tiefe: 12,6 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	5 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang: