

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-12 MK2 CW/WW/A

Flacher PRO-Weißlicht-Scheinwerfer mit 3in1-LEDs in Kalt-, Warmweiß und Amber

Art.-Nr.: 51842563

GTIN: 4026397628210



Features:

- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Kompaktes Design
- Fuzzy-Sound-Control: Programm läuft bei Musikpausen oder fehlendem Bassschlag weiter
- 12 LEDs 5 W high-power 3in1 CW/WW/A (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 5; 7 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 6100 K
- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397628210

Gewicht: 5,45 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.31 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 5 W high-power 3in1 CW/WW/A (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	23°
Farbtemperatur:	2700K - 6100K einstellbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Maße:	Breite: 28,7 cm Tiefe: 12,6 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	5 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang: