FUTURELIGHT PRO Slim Strobe SMD 840 WW

Art.-Nr.: 51842715

PRO Slimline LED-Strobe mit 840 x warmweiß (WW) LEDs, 16 separat ansteuerbaren LED-Ringen und schaltbarem Frost

GTIN: 4026397719192

Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 840 LEDs 0,5 W SMD 5730 warmweiß (WW)
16 Segmente einzeln ansteuerbar
- Frostfilter elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 27 integrierte Showprogramme
- Im 2; 3; 5; 7; 17; 23 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Verleiher; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397719192
Gewicht: 6,15 kg
Länge: 0.30 m
Breite: 0.30 m
Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzklasse:	SK I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	840 x 0,5 W SMD 5730 warmweiß (WW)
Blitzrate:	1 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	2; 3; 5; 7; 17; 23
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	2700K
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 30,5 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	5,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.