EUROLITE LED FLD-432 RGB 10mm Fluter

Hochleistungs-LED-RGB-Fluter

Art.-Nr.: 51913851

GTIN: 4026397297317











Beschreibung:

Hellt was er verspricht!
Genauso wie Wein nicht gleich Wein ist, so ist Licht auch nicht gleich Licht. Ersteres wird nach Jahrgang, Abgang oder Bouquet unterschieden. Beim Licht stehen Merkmale wie Farbe, Wärme und Helligkeit im Vordergrund. Wenn unser EUROLITE LED Fluter mit seinen 432 LEDs im Einsatz ist, dann werden Sie verstehen, das sich Lichter relativ eindeutig voneinander unterscheiden können. Denn gerade in punkto Helligkeit kann sich unser Fluter von vielen seiner Konkurrenten absetzen und lässt beispielsweise die Bühnenrückwand für einen DJ in tollen Farben erstrahlen. Dabei besteht die Möglichkeit, die acht Segmente des Fluters entweder einzeln und in verschiedenen Farben (RGB) oder alle gleichfarbig und gleichzeitig leuchten zu lassen. Desweiteren ersetzt dieses Gerät auch problemlos einen Scheinwerfer wie eine PAR 56 und verbraucht dabei sogar weniger Leistung. Gar nicht so übel.

Features:

- Ausgestattet mit 432 x 10-mm-LED (rot: 18 x 8, grün: 18 x 8, blau: 18 x 8)
- Manuell-, Musik oder DMX-gesteuerter Betrieb
- Funktionen: statische Farben; automatischer Farbwechsel, 14 interne Programme und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit; Master/Slave-Funktion
- On-board-Steuerung mit 2 x 8 Zeichen LCD-Anzeige
- Vorteile der highpower LED-Technologie: extrem hell, lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, quasi wartungsfrei
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Anschlussfertig mit Netzanschlussleitung und Schutzkontaktstecker
- Im 26 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397297317
Gewicht: 5,30 kg
Länge: 0.62 m
Breite: 0.26 m
Höhe: 0.19 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
DMX-Kanäle:	26
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Maße:	Breite: 54 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 13,4 cm
Gewicht:	4,75 kg
Leistungsintensität:	R 30000 mcd
	G 30000 mcd
	B 20000 mcd
Abstrahlwinkel:	30°
DMX-Kanäle:	Max. 26
LED-Anzahl:	432 (10 mm)
Maße (L x B x H):	540 x 190 x 134 mm

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.