# EUROLITE LED Bogenleiste 288/4 MCL

Ausgefallenes Design, Leistung der Superlative!

**Art.-Nr.: 51913890**

GTIN: 4026397403060





## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 27 Kanäle)
- 4, 6, 9, 15, 24, 27 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Controller-Anschluss und Synchronisation über zwei 3-polige XLR-Kontakte
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und 4-Tasten-Bedienung
- Weitere Einstellungen der LED-Anzeige möglich: Anzeige an oder aus, Anzeige auf den Kopf gestellt für angenehmeres Programmieren
- Ausgestattet mit 288 x 5-mm-LED (rot: 96, grün: 96, blau: 96) aufgeteilt in 4 Segmente, bzw. 24 Untersegmente
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbwechsel, Farbeinstellungen, 10 interne Programme und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Master/Slave
- 4 LED-Bogenleisten formen einen LED Kreis
- Ein Paar Rändelschrauben je Gerät im Lieferumfang enthalten
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Laufzeit des Gerätes einstellbar und kann jederzeit abgerufen werden
- Memory-Funktion bei bestätigten Einstellungen
- Anschlussfertig über mitgeliefertes Kaltgerätenetzkabel
- Im 4 CH DMX-Modus bedienbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397403060

Gewicht: 3,25 kg

Länge: 0.76 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.17 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 90,00 W |
| DMX-Kanäle: | 4 |
| Maße: | Breite: 71 cm<br>Tiefe: 200 cm<br>Höhe: 15 cm |
| Gewicht: | 2,60 kg |
| DMX-Kanäle: | max. 27 |
| DMX-Anschluss: | 3-pol XLR |
| LED-Typ: | 5 mm |
| LED-Anzahl: | 288 |
| Abstrahlwinkel: | 30° |
| Maße (L x B x H): | 710 x 200 x 150 mm |

## Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.