

EUROLITE LED IP T2000 QCL Leiste

Wetterfeste Leiste (IP65) mit 16 x 10-W-4in1-LED (RGBW), 100 cm

Art.-Nr.: 51914101

GTIN: 4026397572353



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 16 CREE-4in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- 3, 4, 5, 6, 7 oder 10 DMX-Kanäle wählbar
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Spezielle Linsen bieten horizontal einen größeren Abstrahlwinkel als vertikal: 10°x40°
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Dimmer
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Voreingestellte Farben und Farbtemperaturwerte
- Interne Programme
- Geschwindigkeit der Farbwechsel einstellbar
- Vorprogrammierte und programmierbare Chaser
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 16 LEDs 10 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 4; 5; 6; 7; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Flimmerfrei

Logistic

EAN / GTIN: 4026397572353

Gewicht: 8,00 kg

Länge: 1.07 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.22 m

- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	175 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	16 x 10 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 7; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40° 10°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25° 48°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 100 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	7,25 kg

Lieferumfang:

1 x Adapterkabel