

## EUROLITE LED IP T-Bar 16 QCL Leiste

Wetterfeste (IP65) Leiste mit RGBW-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51914107

GTIN: 4026397680959



### Features:

- 16 LEDs 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397680959

Gewicht: 6,50 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.17 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 50 W

Schutzart: IP65

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss:              | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang:                | IP T-Con (W)                                                                       |
| Lampenart:                   | LED-Lampe                                                                          |
| LED-Typ:                     | 16 x 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)                              |
| Blitzrate:                   | 0,8 - 20 Hz                                                                        |
| DMX-Kanäle:                  | 3; 4; 5; 6; 9                                                                      |
| DMX-Eingang:                 | 3-pol XLR (M) IP                                                                   |
| DMX-Ausgang:                 | 3-pol XLR (W) IP                                                                   |
| Kühlung:                     | Passive Konvektionskühlung                                                         |
| Ansteuerung:                 | DMX; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; IR-Fernbedienung                          |
| Fixtures vorhanden für:      | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                   |
| Projektion:                  | Flimmerfrei                                                                        |
| PWM-Frequenz:                | 4000 Hz                                                                            |
| Abstrahlwinkel:              | 20°                                                                                |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):   | 20°                                                                                |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):  | 35°                                                                                |
| Gehäusefarbe:                | Schwarz                                                                            |
| Aufnahmesystem:              | 2x Montagebügel                                                                    |
| Displaytyp:                  | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                  |
| Maße:                        | Länge: 106,50 cm<br>Tiefe: 10,00 cm<br>Höhe: 12,65 cm                              |
| Gewicht:                     | 5,95 kg                                                                            |
| Geräuschklassifizierung:     | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                     |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0                                                                    |
| Batterie:                    | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut                               |

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie  
 2 x Montagebügel  
 2 x Schrauben  
 2 x Unterlegscheibe