

## EUROLITE LED IP T1000 WW Leiste

Wetterfeste Leiste (IP65) mit 8 x 5-W-Warmweiß-LED, 52 cm lang

Art.-Nr.: 51914109

GTIN: 4026397589764



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit 8 warmweißen 5-W-CREE-LEDs
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Spezielle Linsen bieten horizontal einen größeren Abstrahlwinkel als vertikal: 10°x40°
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Dimmer
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 8 LEDs 5 W high-power warmweiß (WW)
- Stroboskop-Effekt
- Im 1; 3 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397589764

Gewicht: 5,05 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.22 m

## Technische Daten:

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                        |
| Gesamtanschlusswert:       | 25 W                                                                                                                          |
| Schutzart:                 | IP65                                                                                                                          |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über 3-pol<br>Schraubsteckverbinder (M) IP<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert) |
| Stromausgang:              | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP                                                                                        |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                     |
| LED-Typ:                   | 8 x 5 W high-power warmweiß (WW)                                                                                              |
| Blitzrate:                 | 0 - 18 Hz                                                                                                                     |
| DMX-Kanäle:                | 1; 3                                                                                                                          |
| DMX-Eingang:               | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP                                                                                        |
| DMX-Ausgang:               | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP                                                                                        |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung                                                                                                    |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; DMX                                                                                                              |
| Fixtures vorhanden für:    | Light´J                                                                                                                       |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel:            | 10°                                                                                                                           |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 10°<br>40°                                                                                                                    |
| Farbtemperatur:            | 3000K                                                                                                                         |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                                                                                                       |
| Maße:                      | Länge: 52,5 cm<br>Tiefe: 16 cm<br>Höhe: 9,5 cm                                                                                |
| Gewicht:                   | 4,65 kg                                                                                                                       |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                                |

## Lieferumfang:

1 x Adapterkabel