EUROLITE LED IP T-PIX 18 QCL Leiste

Wetterfeste (IP65) Bar mit RGBW-Farbmischung und Pixelansteuerung, inkl. IR-Fernsteuerung

Art.-Nr.: 51914129

GTIN: 4026397751413

Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Diese wetterfeste Bar bietet auf 106,5 Zentimetern vielseitige Pixel-Effekte. Insgesamt kommen 18 einzeln ansteuerbare LEDs mit RGBW-Farbmischung zum Einsatz, die kreative Lichtinszenierungen ermöglichen. Für eine einfachere Steuerung stehen zudem reduzierte DMX-Modi mit weniger Pixeln zur Verfügung.

Dank der Schutzklasse IP65 eignet sich die Bar sowohl für Festinstallationen als auch für den Einsatz bei Veranstaltungen im Freien, selbst bei starkem Regen.

Da sie ohne Lüfter auskommt, arbeitet die Bar flüsterleise und ist gleichzeitig vor dem Eindringen von Staub geschützt. Dadurch ist sie auch für zahlreiche Anwendungen im Innenbereich bestens geeignet.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397751413
Gewicht: 7,00 kg
Länge: 1.03 m
Breite: 0.14 m
Höhe: 0.17 m

Features:

- 18 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel einstellbar
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 12 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
- Mit Montagebügel; mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels; Installation
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- Im 3; 4; 6; 9; 22; 24; 36; 72 CH DMX-Modus bedienbar

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 24 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 9; 22; 24; 36; 72
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4100 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	18°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	38°
Lebensdauer:	50000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel 2x Bügel zum Aufstellen am Boden
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 106,5 cm Tiefe: 13,3 cm Höhe: 21,0 cm
Gewicht:	6,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
2 x Montagebügel
2 x Schrauben
4 x Unterlegscheibe

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.