

EUROLITE LED IP T-PIX 16 QCL Beam Bar

Wetterfeste (IP65) Beam Bar mit RGBL-Farbmischung und Pixelansteuerung

Art.-Nr.: 51914131

GTIN: 4026397741599



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 16 LEDs 20 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBL
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmerkurven; Farbwahl voreingestellt; Programmwahl einstellbar; Lauflicht einstellbar; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Farbmakros voreingestellt; Pulsweitenmodulation einstellbar
- Beam-Effekt
- 33 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 5; 10; 14; 22; 38; 48; 64; 70 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM
- Flimmerfrei
- RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 3°
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 6500 K
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- Einfarbiges OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397741599

Gewicht: 12,40 kg

Länge: 1.06 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 310 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	16 x 20 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBL
Blitzrate:	1 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 10; 14; 22; 38; 48; 64; 70
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
DMX Features:	RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	3°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6°
Farbtemperatur:	2700K - 6500K einstellbar
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel 2x Omega-Bügel
Displaytyp:	1 x einfarbiges OLED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Metall, lackiert
Maße:	Länge: 100 cm Breite: 9,7 cm Höhe: 16,6 cm
Gewicht:	10,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel
2 x Montagebügel
1 x Stecker