

EUROLITE LED IP PAD 9x8W HCL

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 9 x 8-W-6in1-LED (RGBWA+UV)

Art.-Nr.: 51914159

GTIN: 4026397539776



Features:

- Ausgestattet mit 9 leistungsstarken 6in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Funktionen: statische Farben, RGBAWUV-Farbmischung, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LC-Anzeige
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Kompaktes, matt graues Gehäuse
- Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 9 LEDs 8 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- UV-Effekt
- Im 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; RDM
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397539776

Gewicht: 4,75 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.31 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	9 x 8 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; RDM
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	37°
Gehäusefarbe:	Grau
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 22,3 cm
Gewicht:	4,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Fernbedienung