

EUROLITE LED IP PAR 5x5W WW

Kompakter, wetterfester DMX-Strahler (IP65) mit 5 x 5-Watt-LED (warmweiß)

Art.-Nr.: 51914189

GTIN: 4026397590364



Features:

- 5 LEDs 5 W high-power warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Stroboskop-Effekt
- Im 1; 3 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6°
- Mit Doppelbügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne

Logistic

EAN / GTIN: 4026397590364

Gewicht: 2,90 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 5 W high-power warmweiß (WW)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	1; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	6°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	14°
Farbtemperatur:	3000K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Maße:	Breite: 18,1 cm Tiefe: 10,2 cm Höhe: 20,6 cm
Gewicht:	2,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Adapterkabel