EUROLITE LED IP Triple Eye Hybrid

Wetterfester (IP65) 3-fach Blinder mit RGB/WW-Farbmischung und weißen Effekt-LEDs

Art.-Nr.: 51914211

GTIN: 4026397753851

Listenpreis: 831.81 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Dieser wetterfeste Blinder verfügt über drei leistungsstarke LED-Augen mit Farbmischung aus Rot, Grün, Blau und Warmweiß. Dadurch eignet er sich sowohl für farbiges als auch für weißes Licht. Jedes Auge kann dabei einzeln angesteuert werden, was zusätzliche kreative Möglichkeiten eröffnet.
Ergänzt wird das System durch zwei kaltweiße LED-Streifen oberhalb und unterhalb der sogenannten Augen. Diese lassen sich ebenfalls individuell ansteuern und für dynamische Animationen nutzen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397753851
Gewicht: 8,85 kg
Länge: 0.46 m
Breite: 0.28 m
Höhe: 0.25 m

Features:

- 3 LEDs 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 108 LEDs 0,5 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
18 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel; Farbüberblendung; Farbwahl einstellbar
- Blinder-Effekt; Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 6 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 22°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 5; 10; 12; 18-1; 18-2; 36 CH DMX-Modus bedienbar
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 8000 K

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	250 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung) 108 x 0,5 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0,5 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	5; 10; 12; 18-1; 18-2; 36
DMX-Eingang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
Kühlung:	4 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	7800 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	22°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	22°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	40°
Farbtemperatur:	1800K - 8000K einstellbar
Lebensdauer:	20000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 40,40 cm Tiefe: 19,95 cm Höhe: 24,00 cm
Gewicht:	8,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.