

EUROLITE LED IP PAR 7x15W RGBL Spot

IP65-Scheinwerfer mit RGBL-LEDs, Frostfiltern und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51914227

GTIN: 4026397755503



Beschreibung:

Auch im Außenbereich muss nicht auf die Vorteile einer Farbmischung mit Lime verzichtet werden: Dieser wetterfeste Scheinwerfer ist mit sieben LEDs ausgestattet, deren Farbsystem auf Rot, Grün, Blau und Lime basiert.

Dadurch lassen sich nicht nur kräftige, poppige Farben erzeugen, sondern auch besonders saubere Gelbtöne und sogar hochwertiges Weißlicht. Der Abstrahlwinkel beträgt 10° und kann mit den im Lieferumfang enthaltenen Frostfiltern erweitert werden.

Dank passiver Kühlung arbeitet der Scheinwerfer komplett lüfterlos und somit absolut geräuschfrei; ideal für geräuschsensible Anwendungen.

Features:

- 7 LEDs 15 W high-power 4in1 RGBL (homogene Farbmischung)
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397755503

Gewicht: 4,75 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.34 m

- Flimmerfrei
- Mit Doppelbügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Mit Druckausgleichsmembran
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Im 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 15 W high-power 4in1 RGBL (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,8 - 22 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10° Frostfilter 15° Frostfilter 19°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
Farbwiedergabeindex (CRI):	81 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	OLED Display
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 23,4 cm Breite: 28 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	4,20 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
2 x Frostfilter
2 x Schrauben