

EUROLITE LED IP PAR 12x8W QCL Spot

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 12 x 8-W LED und 4in1 RGBW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51914231

GTIN: 4026397672114



Beschreibung:

Die IP Par Serie von Eurolite bietet wetterfeste Scheinwerfer in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen Farbmischungen. Der IP Par 7x8W QCL ist ein großer Vertreter dieser Serie und überzeugt durch seine solide Verarbeitung.

Mit seinem IP65-Gehäuse ist der Scheinwerfer zuverlässig gegen Regen und Witterungseinflüsse geschützt. Die zwölf effektiven 8-W-LEDs basieren auf RGBW-Farbmischung.

Der flexible Doppelbügel erlaubt den Einsatz im stehenden Betrieb, als hängende Installation oder auf einem Stativ. Für die Stromversorgung stehen wetterfeste T-Con-Anschlüsse zur Verfügung, die auch das Durchschleifen zu weiteren Geräten ermöglichen. Die DMX-Ansteuerung erfolgt über dreipolige, ebenfalls wetterfeste XLR-Anschlüsse.

Features:

- 12 LEDs 8 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 5; 6; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397672114

Gewicht: 5,75 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.20 m

- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	T 5 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 8 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 24 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	5900 Hz
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 28,5 cm Tiefe: 15,3 cm Höhe: 31,35 cm
Gewicht:	5,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche); Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Material:	Metall, 2,5 mm

Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung