

EUROLITE LED IP PAR 3x9W SCL Spot

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 3 x 9-W LED und 7in1 RGB/CW/WW/A/UV-Farbmischung

Art.-Nr.: 51914235

GTIN: 4026397683981



Beschreibung:

Die IP Par Serie von Eurolite umfasst wetterfeste Scheinwerfer in verschiedenen Größen und Farbmischungen. Der IP Par 3x9W SCL ist ein besonders kompakter Scheinwerfer mit guter Qualität.

Sein Gehäuse entspricht der Schutzklasse IP65, sodass auch starke Regengüsse ihm nichts ausmachen. Seine Besonderheit liegt in der Farbmischung, die auf sieben Farben basiert: Rot, Grün, Blau, Kaltweiß, Warmweiß, Amber und UV.

Damit kann er nicht nur buntes Licht erzeugen, sondern auch sehr gute Orangetöne sowie durch die Kombination aus den beiden Weißtönen und Amber ein gutes warmweißes Licht. Zusätzlich sind Schwarzlichteffekte möglich. Die eingesetzten LEDs weisen eine sehr hohe Effektivität auf.

Der Doppelbügel ermöglicht den Einsatz im stehenden Betrieb, im hängenden Betrieb sowie auf einem Stativ. Die Stromversorgung erfolgt über wetterfeste T-Con-Anschlüsse, wobei der Strom auch an weitere Scheinwerfer weitergegeben werden kann. Für das DMX-Signal stehen dreipolige, wetterfeste XLR-Anschlüsse zur Verfügung.

Features:

- 3 LEDs 9 W 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Direkte Farbwahl für 28 voreingestellte Farben
- Im 3; 5; 7; 9; 13 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397683981

Gewicht: 3,20 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.29 m

- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ; fliegend

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 9 W 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 7; 9; 13
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 17,1 cm Höhe: 24,4 cm
Gewicht:	3,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung

1 x Batterie