

EUROLITE LED IP Tourlight 200 RGB+WW

Lautloser IP65-Scheinwerfer mit RGB+WW-Farbmischung, QuickDMX, CRI >90

Art.-Nr.: 51914252

GTIN: 4026397705072



Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- 9 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 5; 6; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel; mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397705072

Gewicht: 5,50 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.39 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 105 W

Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR- Fernbedienung; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	60°
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel Omega-Bügel Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 25,1 cm Tiefe: 27,2 cm Höhe: 32,7 cm Durchmesser: Ø 18,2 cm
Gewicht:	4,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Omega-Bügel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie