EUROLITE IP PRO Slim 12x15W RGBL QDMX

LED-Outdoor-Scheinwerfer mit RGBL-Farbmischung und drahtlosem DMX-Transceiver

Art.-Nr.: 51914281

GTIN: 4026397760613











Beschreibung:

Dieser wetterfeste Scheinwerfer bietet mehrere besondere Funktionen:
Sein Gehäuse entspricht der Schutzklasse IP65 und ist damit auch für den Einsatz bei starken Regenfällen geeignet.
Die Farbmischung basiert auf Rot, Grün, Blau und Lime. Dadurch eignet sich der Scheinwerfer sowohl für buntes Licht und Pastelltöne als auch für weißes Licht in unterschiedlichen Farbtemperaturen. Der Abstrahlwinkel beträgt 6° und kann mit dem mitgelieferten Frostfilter erweitert werden.
Eine Besonderheit ist das integrierte Funkmodul für drahtloses DMX. Es unterstützt sowohl Eurolite QuickDMX als auch CRMX im Empfängermodus. Darüber hinaus arbeitet es als Transceiver und kann somit DMX-Signale nicht nur empfangen, sondern auch senden, beispielsweise für den kabellosen Master-Slave-Betrieb.

Der Doppelbügel ermöglicht sowohl den Einsatz am Boden, als auch hängende Installationen oder die Befestigung auf einem Stativ. Für die Stromversorgung stehen wetterfeste T-Con-Buchsen mit der Möglichkeit des Durchschleifens zur Verfügung. Die DMX-Anschlüsse sind sowohl in 3-poliger als auch in 5-poliger Ausführung vorhanden. Die LED-Kühlung erfolgt ohne Lüfter, wodurch der Scheinwerfer flüsterleise arbeitet.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397760613
Gewicht: 6,95 kg
Länge: 0.33 m
Breite: 0.20 m
Höhe: 0.37 m

Features:

- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- 12 LEDs 15 W SMD 5050 4in1 RGBL (homogene Farbmischung)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6°
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Variable Farbtemperatur 1300 K - 20000 K
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit Doppelbügel; mit Omega-Bügel
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion; kabellose Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; QDMX(QuickDMX/CRMX kompatibel)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmerkurven einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Pulsweitenmodulation einstellbar; Farbmakros voreingestellt
- Flimmerfrei
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Im 3; 4; 6; 7; 8; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- 25 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	125 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 15 W SMD 5050 4in1 RGBL (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 3 (HSV Farbton/Sättigung/Dunkelstufe); 4; 6; 7; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion; kabellose Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; QDMX(QuickDMX/CRMX kompatibel)
Fixtures vorhanden für:	GDTF (GrandMA3) 3D
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout; last action
Abstrahlwinkel:	6°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6° Frostfilter 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Frostfilter 43°
Farbtemperatur:	1300K - 20000K einstellbar
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 31,0 cm Tiefe: 12,6 cm Höhe: 31,7 cm
Gewicht:	6,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Frostfilter
4 x Schrauben
1 x Omega-Bügel
1 x Konformitätserklärung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.