

## EUROLITE LED IP FL-10 COB UV

Wetterfester (IP54) UV-Scheinwerfer mit 10-W-COB-UV-LED

Art.-Nr.: 51914549

GTIN: 4026397507294



### Features:

- Auch für größere Entfernungen geeignet
- 1 LED 10 W COB (Chip-on-board) ultraviolett (UV)
- UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP54
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397507294

Gewicht: 0,62 kg

Länge: 0,15 m

Breite: 0,14 m

Höhe: 0,10 m

### Technische Daten:

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                              |
| Gesamtanschlusswert: | 11 W                                                |
| Schutzart:           | IP54                                                |
| Schutzklasse:        | SK I                                                |
| Stromanschluss:      | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel:        | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                     |

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Kabellänge:                     | Ca. 1,7 m                                      |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                      |
| LED-Typ:                        | 1 x 10 W COB (Chip-on-board) ultraviolett (UV) |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                     |
| Ansteuerung:                    | Plug and play                                  |
| Abstrahlwinkel:                 | 120°                                           |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 120°                                           |
| Wellenlänge:                    | Ultraviolett (UV) 396 nm                       |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                        |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                   |
| Material:                       | Aluminiumguss                                  |
| Maße:                           | Breite: 11,3 cm<br>Tiefe: 8 cm<br>Höhe: 13 cm  |
| Gewicht:                        | 0,56 kg                                        |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                 |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø7mm; 2 x Ø6mm                             |
| Material:                       | Metall, 1,5 mm                                 |

### Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
1 x Bedienungsanleitung