

## EUROLITE LED IP FL-10 SMD CW

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP66) mit weißen SMD-LEDs

Art.-Nr.: 51915005

GTIN: 4026397695809



**Listenpreis: 11.78 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 12 LEDs SMD 2835 kaltweiß (CW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP66
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397695809

Gewicht: 0,33 kg

Länge: 0.13 m

Breite: 0.07 m

Höhe: 0.10 m

### Technische Daten:

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                                     |
| Gesamtanschlusswert: | 10 W                                                |
| Schutzart:           | IP66                                                |
| Schutzklasse:        | SK I                                                |
| Stromanschluss:      | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel:        | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                     |
| Kabellänge:          | Ca. 1 m                                             |

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                         |
| LED-Typ:                        | 12 x SMD 2835 kaltweiß (CW)                       |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                        |
| Ansteuerung:                    | Plug and play                                     |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 70°                                               |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 120°                                              |
| Farbtemperatur:                 | 6000K                                             |
| Lichtstrom:                     | 906 lm                                            |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt                                      |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                      |
| Material:                       | Aluminiumguss                                     |
| Maße:                           | Breite: 10,3 cm<br>Tiefe: 2,3 cm<br>Höhe: 10,3 cm |
| Gewicht:                        | 0,30 kg                                           |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                    |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F                                                 |
| EPREL-Nr:                       | 963690                                            |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm                                |
| Material:                       | Metall, 1,5 mm                                    |

## Lieferumfang:

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung