

EUROLITE LED IP FL-20 SMD CW

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP66) mit weißen SMD-LEDs

Art.-Nr.: 51915015

GTIN: 4026397695816



Features:

- 30 LEDs SMD 2835 kaltweiß (CW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP66
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Dekoration; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695816

Gewicht: 0,40 kg

Länge: 0.16 m

Breite: 0.07 m

Höhe: 0.12 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	22 W
Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1 m

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	30 x SMD 2835 kaltweiß (CW)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	70°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120°
Farbtemperatur:	6000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	80 Ra
Lichtstrom:	1756 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 13 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	0,36 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	963751
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Material:	Metall, 1,5 mm

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung