

EUROLITE LED IP FL-30 SMD WW

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP66) mit weißen SMD-LEDs

Art.-Nr.: 51915020

GTIN: 4026397695885



Features:

- 32 LEDs SMD 2835 warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP66
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695885

Gewicht: 0,50 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.07 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1 m

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	32 x SMD 2835 warmweiß (WW)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	70°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	80 Ra
Lichtstrom:	2652 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 15,8 cm Tiefe: 2,6 cm Höhe: 14,8 cm
Gewicht:	0,46 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	963795
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Material:	Metall, 1,5 mm

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung