

## EUROLITE LED IP FL-50 SMD CW

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP66) mit weißen SMD-LEDs

Art.-Nr.: 51915035

GTIN: 4026397695977



### Features:

- 64 LEDs SMD 2835 kaltweiß (CW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP66
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397695977

Gewicht: 0,75 kg

Länge: 0.21 m

Breite: 0.07 m

Höhe: 0.17 m

### Technische Daten:

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                                     |
| Gesamtanschlusswert: | 50 W                                                |
| Schutzart:           | IP66                                                |
| Schutzklasse:        | SK I                                                |
| Stromanschluss:      | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel:        | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                     |
| Kabellänge:          | Ca. 1 m                                             |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                       |
| LED-Typ:                        | 64 x SMD 2835 kaltweiß (CW)                     |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                      |
| Ansteuerung:                    | Plug and play                                   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 70°                                             |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 120°                                            |
| Farbtemperatur:                 | 6000K                                           |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 81 Ra                                           |
| Lichtstrom:                     | 4569 lm                                         |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt                                    |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                    |
| Material:                       | Aluminiumguss                                   |
| Maße:                           | Breite: 25 cm<br>Tiefe: 2,6 cm<br>Höhe: 19,2 cm |
| Gewicht:                        | 0,69 kg                                         |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                  |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F                                               |
| EPREL-Nr:                       | 964026                                          |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø6mm; 1 x Ø8mm                              |
| Material:                       | Metall, 1,5 mm                                  |

## Lieferumfang:

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung