

EUROLITE LED IP FL-300 SMD WW

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP66) mit weißen SMD-LEDs

Art.-Nr.: 51915070

GTIN: 4026397695946



Features:

- 396 LEDs SMD 2835 warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP66
- Mit Druckausgleichsmembran
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695946

Gewicht: 4,30 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	310 W
Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F

Kabellänge:	Ca. 1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	396 x SMD 2835 warmweiß (WW)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	70°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	81 Ra
Lichtstrom:	26578 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 44,5 cm Tiefe: 4,7 cm Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	4,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm
Material:	Metall, 3 mm

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung