

EUROLITE LED SLS-10 Hybrid HCL

Flacher Scheinwerfer mit RGBWA+UV-LEDs (6in1) und Strobe

Art.-Nr.: 51915271

GTIN: 4026397628661



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 9 leistungsstarke 10-W-6in1-LEDs für RGBWA-Farbmischung und Schwarzlicht
- 36 weiße 0,5-W-LEDs für dynamische Strobe-Effekte
- 18 zusätzliche 0,2-W-RGB-LEDs für dynamische Farb- und Strobe-Effekte
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Direkte Farbwahl für 22 Farben
- RGBAW+UV- und Strobe-LEDs separat steuerbar für den Einsatz als Schwarzlicht, Stroboskop oder PAR-Scheinwerfer
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 18 LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- 36 LEDs 0,5 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
- 9 LEDs 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Im 1; 3; 6; 9; 27 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 28°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397628661

Gewicht: 2,23 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.16 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung) 36 x 0,5 W SMD 5050 kaltweiß (CW) 9 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	1; 3; 6; 9; 27
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	54°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	1,90 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Fernbedienung