

EUROLITE LED SLS-360 UV 36x1W Floor

DMX-steuerbarer UV-Scheinwerfer mit 36 x 1-W-UV-LED

Art.-Nr.: 51915289

GTIN: 4026397599565



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 36 LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Im 2 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Mit Montagebügel; mit Doppelbügel
- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397599565

Gewicht: 1,82 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.09 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	35 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe

LED-Typ:	36 x 1 W high-power ultraviolett (UV)
DMX-Kanäle:	2
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel Doppelbügel
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 7 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	1,67 kg

Lieferumfang: