

EUROLITE LED 4C-7 Silent Slim Spot

Lautloser 4in1-LED-Scheinwerfer mit RGBW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51915315

GTIN: 4026397662023



Beschreibung:

Lautloser 4in1-LED-Scheinwerfer mit RGBW-Farbmischung

Der Eurolite LED 4C-7 Silent Slim Spot hat sieben leistungsstarke 8 Watt RGBW-LEDs (4in1) verbaut. Seine RGBW-Farbmischung sorgt für satte Farben. Der Scheinwerfer kommt völlig ohne Lüfter aus, da er über reine Konvektionskühlung über Kühlrippen gekühlt wird. Das sorgt für geräuschlosen Betrieb.

Sie können den schmalen Scheinwerfer im Master/Slave-Betrieb ansteuern und bis zu 32 Geräte zusammenschalten. Mit dem integrierten Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit lassen sich außerdem die internen Showprogramme musikgesteuert abspielen.

Durch die flache Gehäuseform des LED Slim Spots benötigen Sie nur minimalen Platz bei der Montage.

Features:

- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- 7 LEDs 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 9 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion

Logistic

EAN / GTIN: 4026397662023

Gewicht: 2,87 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.14 m

- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light´J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2900 Hz
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss; Metall
Maße:	Breite: 24,5 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	2,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm

Material:	Metall, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Bedienungsanleitung