

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor sw

LED-Floorspot mit RGB/WW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51915340

GTIN: 4026397713411



Listenpreis: 141.61 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Der Silent Par 6 überzeugt mit Funktionen, die in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich sind. Besonders hervorzuheben ist der komplett lüfterlose und damit geräuschfreie Betrieb, der ihn ideal für geräuschsensible Anwendungen macht.

Die Farbmischung basiert auf Rot, Grün, Blau und Warmweiß. Dadurch eignet sich der Scheinwerfer sowohl für farbige Beleuchtung als auch für einfache Weißlichtanwendungen.

Der flexible Doppelbügel ermöglicht verschiedene Einsatzarten; ob hängend, auf einem Stativ oder direkt stehend. Auch bei den Anschlüssen zeigt sich das Gerät praxisorientiert: P-Con Ein- und Ausgang sorgen für eine zuverlässige Stromversorgung, ergänzt durch 3-polige XLR-Anschlüsse für die DMX-Steuerung.

Zusätzlich verfügt der Silent Par 6 über eine WDMX-USB-Buchse von Eurolite. Diese ermöglicht eine unkomplizierte Nachrüstung für drahtloses DMX, beispielsweise mit dem QuickDMX-System oder CRMX.

Features:

- 14350 Lux auf 1 m
- 6 LEDs 8 W 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Im 6; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397713411

Gewicht: 2,38 kg

Länge: 0.21 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.26 m

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Doppelbügel; mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 8 W 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1,5 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	6; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´ J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	23500 Hz
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	29°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 14,3 cm Breite: 17,7 cm Höhe: 21,1 cm
Gewicht:	2,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm

Material:	Metall, 1,5 mm
Kabellänge:	Ca. 2 m
Farbe:	Schwarz

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung