

## EUROLITE LED SLS-400 RGB 10mm Floor

Slimline LED-Spot mit 180 x 10-mm-LED

Art.-Nr.: 51915350

GTIN: 4026397382822



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Es war die allseits beliebte KLS, welche die Grundidee für die Slim Line Spots legte. Denn erstmals gelang es erfolgreich, sperrige PAR-Scheinwerfer durch kompakte, flache Spots zu ersetzen. Eben auf einer Leiste mit 4 Spots nebeneinander. Das Konzept war, wie bekannt, ein durchschlagender Erfolg. Daher war es nur logisch und konsequent, die Gehäuseform auch auf Einzelscheinwerfer zu übertragen - die SLS waren geboren.

Der Vorteil der SLS ist offensichtlich: sie sind dünn. Im Vergleich zu gewöhnlichen PARs bieten Sie eine enorme Platzersparnis. Sie sind dadurch wesentlich flexibler und handlicher. Das betrifft sowohl die Installation, den Lagerplatz als auch den Transport - es gibt spezielle Cases für manche SLS die kleiner und günstiger als PAR-Pendants sind. Letztlich kann die Bauform Kosten sparen.

Mittlerweile verfügt Eurolite über ein sehr großes Sortiment an verschiedensten Spots, welches übrigens stetig erweitert wird. Die Auslieferung erfolgt schließlich mit Doppelbügel, der eine zusätzliche Nutzung als Floorspot ermöglicht. Es gibt kleine Größenunterschiede bei den verschiedenen Exemplaren, die wesentlichen Differenzen liegen aber vor allem bei den Leuchtmitteln. Zur Auswahl stehen Einzel-LEDs, Bicolor-, Tricolor- und Quadcolor-LEDs.

### Features:

- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe, Musiksteuerung
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397382822

Gewicht: 2,15 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.08 m

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Anschlussfertig mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- Einzelscheinwerfer passend zum KLS-401 und KLS-406 Kompakt-Lichtset
- 180 LEDs
- Im 3 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                        |
| Gesamtanschlusswert:       | 20 W                                          |
| Stromausgang:              | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion              |
| LED-Typ:                   | 180                                           |
| DMX-Kanäle:                | 3                                             |
| Ansteuerung:               | Musiksteuerung über Mikrofon                  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 25°                                           |
| Maße:                      | Breite: 24,3 cm<br>Tiefe: 7 cm<br>Höhe: 27 cm |
| Gewicht:                   | 2 kg                                          |
| DMX-Kanäle:                | 3/5                                           |
| DMX-Anschluss:             | 3-pol XLR                                     |
| Musiksteuerung:            | über eingebautes Mikrofon                     |
| LED-Typ:                   | 10 mm                                         |
| LED-Anzahl:                | 180                                           |
| Abstrahlwinkel:            | 25°                                           |
| Maße (B x T x H):          | 243 x 70 x 270 mm                             |

## Lieferumfang: