

EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

Flacher Scheinwerfer mit 6 x 8-W-3in1-LED mit RGB-Farbmischung

Art.-Nr.: 51915361

GTIN: 4026397612882



Listenpreis: 71.28 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 6 LEDs 8 W high-power 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 2 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
- Im 2; 3; 4; 5; 7 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397612882

Gewicht: 1,40 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 8 W high-power 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 5; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Kunststoff; ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymere
Maße:	Breite: 22 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	1,16 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung