

EUROLITE LED SLS-12 QCL Floor

LED-Floorspot mit 4in1 RGBW-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51915383

GTIN: 4026397696714



Listenpreis: 153.51 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- 12 LEDs 8 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 2 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Im 4; 6; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung; DMX; Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397696714

Gewicht: 1,95 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1 A
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 8 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6; 8
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR- Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung; DMX; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
PWM-Frequenz:	2000 Hz
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	34
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Maße:	Breite: 26,0 cm Tiefe: 12,5 cm Höhe: 23,3 cm
Gewicht:	1,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm
Material:	Metall, 2 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Bedienungsanleitung