

EUROLITE LED SLS-12 BCL 12x5W Floor

Slimline LED-Spot mit 12 x 5-W-2in1-LED

Art.-Nr.: 51915395

GTIN: 4026397436372



Beschreibung:

Es war die allseits beliebte KLS, welche die Grundidee für die Slim Line Spots legte. Denn erstmals gelang es erfolgreich, sperrige PAR-Scheinwerfer durch kompakte, flache Spots zu ersetzen. Eben auf einer Leiste mit 4 Spots nebeneinander. Das Konzept war, wie bekannt, ein durchschlagender Erfolg. Daher war es nur logisch und konsequent, die Gehäuseform auch auf Einzelscheinwerfer zu übertragen - die SLS waren geboren.

Der Vorteil der SLS ist offensichtlich: sie sind dünn. Im Vergleich zu gewöhnlichen PARs bieten Sie eine enorme Platzersparnis. Sie sind dadurch wesentlich flexibler und handlicher. Das betrifft sowohl die Installation, den Lagerplatz als auch den Transport - es gibt spezielle Cases für manche SLS die kleiner und günstiger als PAR-Pendants sind. Letztlich kann die Bauform Kosten sparen.

Mittlerweile verfügt Eurolite über ein sehr großes Sortiment an verschiedensten Spots, welches übrigens stetig erweitert wird. Die Auslieferung erfolgt schließlich mit Doppelbügel, der eine zusätzliche Nutzung als Floorspot ermöglicht. Es gibt kleine Größenunterschiede bei den verschiedenen Exemplaren, die wesentlichen Differenzen liegen aber vor allem bei den Leuchtmitteln. Zur Auswahl stehen Einzel-LEDs, Bicolor-, Tricolor- und Quadcolor-LEDs.

Features:

- Ausgestattet mit Bicolor-LEDs mit Weiß und Amber
- Farbtemperatur und Strobe-Effekt stufenlos einstellbar
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige
- Funktionen: statische Farben, Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe, Musiksteuerung, Mikrofonempfindlichkeit

Logistic

EAN / GTIN: 4026397436372

Gewicht: 3,80 kg

Länge: 0.32 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.18 m

- Weitere Einstellmöglichkeiten der LED-Anzeige: Anzeige an oder aus, invertierte Anzeige, Zurücksetzen auf Werkseinstellung
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Anschlussfertig mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 12 LEDs
- Im 3; 2 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
LED-Typ:	12
Blitzrate:	1 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	3; 2
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 28,8 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 31,2 cm
Gewicht:	3,30 kg
DMX-Kanäle:	2/3/4/5
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	5-W-BCL
LED-Anzahl:	12
Abstrahlwinkel:	40°
Lüfter:	Ja
Maße (B x T x H):	288 x 110 x 312 mm

Lieferumfang: