

## EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

Variables Trusslight und Uplight mit lichtstarken 4 x 8-W-RGB+UV-LED

Art.-Nr.: 51915448

GTIN: 4026397658286



**Listenpreis: 129.71 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Kompakt und lichtstark
- Perfekt für ALUTRUSS 4-Punkt-System QUADLOCK
- Standfuß ausziehbar in 5 Stufen für angewinkeltes Aufstellen
- 4 LEDs 8 W high-power 4in1 RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397658286

Gewicht: 1,70 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.16 m

## Technische Daten:

|                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Gesamtanschlusswert:         | 15 W                                                                                                                                                                                                |
| Schutzklasse:                | SK I                                                                                                                                                                                                |
| Stromanschluss:              | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                |
| Lampenart:                   | LED-Lampe                                                                                                                                                                                           |
| LED-Typ:                     | 4 x 8 W high-power 4in1 RGB/UV (homogene<br>Farbmischung)                                                                                                                                           |
| Blitzrate:                   | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                           |
| DMX-Kanäle:                  | 3; 4; 8                                                                                                                                                                                             |
| DMX-Eingang:                 | 1 x USB, Typ A<br>1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                   |
| DMX-Ausgang:                 | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                     |
| Kühlung:                     | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                                          |
| Ansteuerung:                 | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-<br>Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional);<br>W-DMX by Wireless Solution über USB<br>(optional); CRMX by LumenRadio über USB<br>(optional); Stand-alone |
| Fixtures vorhanden für:      | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3; Colorchief                                                                                             |
| Abstrahlwinkel:              | 13°                                                                                                                                                                                                 |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):   | 13°                                                                                                                                                                                                 |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):  | 30°                                                                                                                                                                                                 |
| Gehäusefarbe:                | Schwarz                                                                                                                                                                                             |
| Aufnahmesystem:              | M10 Gewinde                                                                                                                                                                                         |
| Displaytyp:                  | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                       |
| Transporthilfe:              | Gummifüße                                                                                                                                                                                           |
| Maße:                        | Länge: 15,5 cm<br>Breite: 14,5 cm<br>Höhe: 13,0 cm                                                                                                                                                  |
| Gewicht:                     | 1,56 kg                                                                                                                                                                                             |
| Geräuschklassifizierung:     | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                                                                                                      |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0                                                                                                                                                                                     |
| Aufbau Kabel:                | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                |
| Kabellänge:                  | Ca. 1,1 m                                                                                                                                                                                           |
| Farbe:                       | Schwarz                                                                                                                                                                                             |

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Fernbedienung  
1 x Bedienungsanleitung