

EUROLITE LED PST-30 6000K Spot

Eng abstrahlender Pinspot mit 30-W-kaltweiß (CW)-LED

Art.-Nr.: 51916015

GTIN: 4026397751680



Features:

- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
- 1 LED 30 W kaltweiß (CW)
- Fokus manuell
- Spot-Effekt
- Goborad mit statischen Gobos, 4 Reduziergobos
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397751680

Gewicht: 1,14 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.12 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 30 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 30 W kaltweiß (CW)
Ausstattung:	Fokus manuell
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 4 Reduziergobos
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16° 11° 14° 8°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8° 11° 14° 16°
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 5933 lx, 3m: 663 lx, 6m: 163 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 27,5 cm Breite: 10,5 cm Höhe: 14,5 cm
Gewicht:	1 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Metall

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer